

ARTCOOL Stylist INVERTER V




G09WL / G12WL

Prestige INVERTER V



H09AL / H12AL

ARTCOOL Slim INVERTER V



A09LL / A12LL

ARTCOOL Mirror INVERTER V



A18RL

Deluxe Sirius INVERTER V

NOWY MODEL 2015



D09CM / D12CM



D18CM / D24CM

Standard INVERTER V



P09RL / P12RL



P18EL / P24EL

Basic INVERTER V

NOWY MODEL 2015



E09EM / E12EM



E18EM

Model		G09WL	G12WL
Wydajność chłodnicza (min./śr./max)	W	1300/2500/3500	1300/3500/4000
Wydajność grzewcza (min./śr./max)	W	1300/3000/4200	1300/3500/5000
EER / COP	W/W	3,61/ 3,61	3,21/ 3,61
SEER / SCOP		5,70/ 3,80	5,60/ 3,80
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)		A+/A	A+/A
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	170/1100	220/1224
Poziom hałasu jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys. dB(A)		19/29/34/39	19/29/34/39
hałasu jedn. zewn., wys. dB(A)		45	45
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C		-10-48/-15-24	-10-48/-15-24
Wymiary jedn. wewn. (szer.xwys.xgł.) mm		645x645x121	645x645x121
jedn. zewn. (szer.xwys.xgł.) mm		770x545x288	770x545x288
Waga jedn. wewn. kg		18	18
jedn. zewn. kg		34	34

Model		H09AL	H12AL
Wydajność chłodnicza (min./śr./max)	W	300/2500/3800	300/3500/4040
Wydajność grzewcza (min./śr./max)	W	300/3200/6600	300/4000/6800
EER / COP	W/W	5,10/ 5,61	4,22/ 5,19
SEER / SCOP		9,3/ 5,3	9,2/ 5,3
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)		A+++/A+++	A+++/A+++
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	95/855	132/985
Poziom hałasu jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys. dB(A)		17/25/33/39	17/25/33/39
hałasu jedn. zewn., wys. dB(A)		48	48
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C		-10-48 / -15-24	-10-48 / -15-24
Wymiary jedn. wewn. (szer.xwys.xgł.) mm		875x295x235	875x295x235
jedn. zewn. (szer.xwys.xgł.) mm		870x655x320	870x655x320
Waga jedn. wewn. kg		11,5	11,5
jedn. zewn. kg		42	42

Model		A09LL	A12LL
Wydajność chłodnicza (min./śr./max)	W	890/2500/3700	890/3500/4040
Wydajność grzewcza (min./śr./max)	W	890/3200/5000	890/4000/6000
EER / COP	W/W	4,31/ 4,10	3,72/ 4,00
SEER / SCOP		6,70/ 4,00	6,40/ 4,00
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)		A+++/A+	A+++/A+
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	142/1120	190/1350
Poziom hałasu jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys. dB(A)		19/24/33/39	19/24/33/39
hałasu jedn. zewn., wys. dB(A)		45	45
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C		-10-48/-15-24	-10-48/-15-24
Wymiary jedn. wewn. (szer.xwys.xgł.) mm		957x305x177	957x305x177
jedn. zewn. (szer.xwys.xgł.) mm		770x545x288	770x545x288
Waga jedn. wewn. kg		11,5	11,5
jedn. zewn. kg		34	34

Model		A18RL
Wydajność chłodnicza (min./śr./max)	W	900/5200/6000
Wydajność grzewcza (min./śr./max)	W	900/6300/9000
EER / COP	W/W	3,47/ 3,82
SEER / SCOP		6,10/ 3,80
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)		A++/A
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	299/1916
Poziom hałasu jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys. dB(A)		29/35/40/42
hałasu jedn. zewn., wys. dB(A)		54
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C		-10-48/-15-24
Wymiary jedn. wewn. (szer.xwys.xgł.) mm		1030x325x245
jedn. zewn. (szer.xwys.xgł.) mm		870x630x320
Waga jedn. wewn. kg		15,5
jedn. zewn. kg		44

Model		D09CM	D12CM	D18CM	D24CM
Wydajność chłodnicza (min./śr./max)	W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5525	900/6600/7420
Wydajność grzewcza (min./śr./max)	W	890/3200/5000	890/4000/6000	900/5800/6438	900/7500/8640
EER / COP	W/W	4,5/ 4,5	3,9/ 4,1	3,20/ 3,60	2,90/ 3,35
SEER / SCOP		7,7/ 4,6	7,6/ 4,6	7,0/ 4,2	7,0/ 4,0
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)		A++/ A++	A++/ A++	A++/ A+	A++/ A+
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	114/ 853	162/ 974	250/ 1367	330/ 1750
Poziom hałasu jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys. dB(A)		19/24/35/40	19/24/35/40	31/34/39/44	31/34/42/47
hałasu jedn. zewn., wys. dB(A)		47	47	53	57
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C		-15-48/-15-24	-15-48/-15-24	-15-48/-10-24	-15-48/-10-24
Wymiary jedn. wewn. (szer.xwys.xgł.) mm		837x302x189	837x302x189	998x330x210	998x330x210
jedn. zewn. (szer.xwys.xgł.) mm		770x545x288	770x545x288	770x545x288	870x655x320
Waga jedn. wewn. kg		8,5	8,5	11,7	11,7
jedn. zewn. kg		34,3	34,3	34,3	46

Model		P09RL	P12RL	P18EL	P24EL
Wydajność chłodnicza (min./śr./max)	W	890/2500/3700	900/3500/4040	900/5000/5525	900/6800/7420
Wydajność grzewcza (min./śr./max)	W	890/3200/4100	890/3800/5100	900/5800/6438	900/8000/8640
EER / COP	W/W	3,73/ 3,81	3,24/ 3,80	3,20/ 3,60	3,10/ 3,50
SEER / SCOP		6,20/ 3,80	6,10/ 3,80	6,10/ 4,00	6,10/ 3,80
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)		A++/ A	A++/ A	A++/ A+	A++/ A
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	141/1179	201/1400	287/1435	391/2027
Poziom hałasu jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys. dB(A)		19/25/35/41	19/25/35/41	29/35/40/42	29/35/40/45
hałasu jedn. zewn., wys. dB(A)		47	47	51	54
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C		-10-48 / -10-24	-10-48 / -10-24	-10-48 / -10-24	-10-48 / -10-24
Wymiary jedn. wewn. (szer.xwys.xgł.) mm		885x285x210	885x285x210	1090x330x248	1090x330x248
jedn. zewn. (szer.xwys.xgł.) mm		717x483x230	717x483x230	770x545x288	870x630x320
Waga jedn. wewn. kg		9	9	14	14
jedn. zewn. kg		28	28	34	46

Model		E09EM	E12EM	E18EM
Wydajność chłodnicza (min./śr./max)	W	890/2500/3700	900/3500/4040	900/5000/5400
Wydajność grzewcza (min./śr./max)	W	890/3200/4100	890/3800/5100	900/5400/6100
EER / COP	W/W	3,42/ 3,37	3,13/ 3,65	2,91/ 3,51
SEER / SCOP		5,70/ 3,80	5,80/ 3,80	5,3/ 3,8
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie)		A+/A	A+/A	A/A
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie)	kWh	154/ 847	211/ 1179	330/ 1400
Poziom hałasu jedn. wewn., tryb snu/nis./śr./wys. dB(A)		20/25/33/39	20/25/33/39	29/35/40/42
hałasu jedn. zewn., wys. dB(A)		49	49	52
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C		-10-48 / -10-24	-10-48 / -10-24	-10-48/ -10-24
Wymiary jedn. wewn. (szer.xwys.xgł.) mm		756x265x184	798x292x214	885x296x236
jedn. zewn. (szer.xwys.xgł.) mm		717x483x230	717x483x230	770x545x288
Waga jedn. wewn. kg		7,4	8,5	9,5
jedn. zewn. kg		28	28	34,3

Kompletne rozwiązania klimatyzacji



POKOJOWE

Klimatyzatory LG

www.klimatyzacja.lge.pl



Modele POKOJOWE 2015

			ARTCOOL Stylist INVERTER V		Prestige INVERTER V		ARTCOOL Slim INVERTER V		ARTCOOL Mirror INVERTER V		Deluxe Sirius INVERTER V		NOWY MODEL 2015		Standard INVERTER V		Basic INVERTER V		NOWY MODEL 2015	
			9K G09WL	12K G12WL	9K H09AL	12K H12AL	9K A09LL	12K A12LL	18K A18RL	9K D09CM	12K D12CM	18K D18CM	24K D24CM	9K P09RL	12K P12RL	18K P18EL	24K P24EL	9K E09EM	12K E12EM	18K E18EM
Najwyższa wydajność energetyczna		Najwyższa wydajność energetyczna	■ A+ ■ A	■ A+ ■ A	■ A+++ ■ A+++	■ A+++ ■ A+++	■ A++ ■ A+	■ A++ ■ A+	■ A+ ■ A	■ A++ ■ A++	■ A++ ■ A++	■ A++ ■ A+	■ A++ ■ A+	■ A++ ■ A	■ A++ ■ A	■ A++ ■ A+	■ A++ ■ A	■ A+ ■ A	■ A+ ■ A	■ A ■ A
		Aktywna Kontrola Zużycia Energii			●		●		●	●		●		●		●				
		Wyświetlacz zużycia energii					●													
Cicha praca		Cicha praca w trybie snu			● (17dB)		● (19dB)			● (19dB)				● (19dB)				● (20dB)		
		Cicha praca agregatu	●		●		●			●		●		●		●				
Zdrowe powietrze		Automatyczne oczyszczanie PlasmaMaster	●		● (PlasmaMaster)		●		●	●		●		●		●		●		●
		Jonizator PLUS PlasmaMaster			● (plus)		● (plus)		● (plus)	● (plus)		● (plus)		●		●				
		Filtr 3M MULTI-ochrona			●															
		Filtr 3M MICRO-ochrona					●		●					●		●				
		Filtr antybakteryjny	●		●		●		●	●		●		●		●		●		●
Optymalizacja nawiewu		Funkcja Jet Cool	●		●		●		●	●		●		●		●		●		●
		Kierunki automatycznego sterowania wypływem powietrza			●		●		●	●		●								
		1 touch Soft Air								●		●						●		●
Instalacja		Łatwa instalacja	●		●		●		●	●		●		●		●		●		●
Kontrola i sterowanie		Wi-Fi ready	● (opcja)		● (opcja)		● (opcja)		● (opcja)	● (opcja)		● (opcja)		● (opcja)		● (opcja)		● (opcja)		● (opcja)
		Sterowanie centralne (PI-485)								● (opcja)		● (opcja)				● (24K, opcja)				
Ogrzewanie		Power Heating	●		●		●		●	●		●		●		●		●		●